

Istruzioni di pulizia per piastrelle in gres porcellanato Porcelaingres

Gentili signore e signori,

Desideriamo fornirvi alcuni suggerimenti per la pulizia delle nostre piastrelle.

Siccome le nostre piastrelle in gres porcellanato sono cotte a 1300 °C, ciò si traduce in una superficie densa impenetrabile allo sporco.

Nel caso in cui lo sporco si trovi solo sulla superficie della piastrella, esso può essere rimosso facilmente.

Qui di seguito vi indichiamo le raccomandazioni per la pulizia e la manutenzione per le piastrelle in gres porcellanato Porcelaingres con superficie naturale o lavorata.

Istruzioni particolari per quanto riguarda la pulizia iniziale e la regolare manutenzione delle nostre piastrelle a superficie levigata sono disponibili su richiesta da parte del nostro team di supporto e assistenza.

Inoltre, per i modelli con stuccatura con resina epossidica e piastrelle con aspetto metallico si raccomanda di osservare istruzioni speciali per la prima pulizia, anch'esse disponibili su richiesta.

1. Pulizia iniziale dopo l'installazione

Dopo la posa e la stuccatura, sul pavimento restano comunque adesivi cementizi e stucchi, nonostante un'accurata e frequente pulizia con acqua pulita, i residui di cemento possono rimanere sulla superficie.

Questi non sono sempre immediatamente riconoscibili. I residui di sporco in seguito possono facilmente fissarsi.

Si consiglia di eliminare i residui di cemento dallo strato superiore della superficie già dalle prime pulizie, eseguendo una manutenzione. Questo è una normale operazione utile a ridurre i residui.

Può essere comunque necessario seguire e ripetere le istruzioni riportate di seguito per la pulizia iniziale, fino a due mesi dopo la posa.

Un apposito prodotto per la rimozione del cemento (ad esempio Lithofin KF o Fila Deterdek) è consigliato per pulire il materiale posato dai residui di cemento causati da posa e stuccatura. Inoltre, gran parte del cemento "si stacca" immediatamente dallo strato superiore delle fughe di cemento.

Come descritto sopra, può essere necessario ripetere il trattamento dopo le pulizie e la manutenzione iniziali.

Il prodotto apposito per la rimozione del cemento consiste in una soluzione acquosa acida o in un "detergente acido" con pH di < 1 (concentrato).

Si prega di bagnare prima le fughe e seguire le istruzioni per l'applicazione fornite del produttore del detergente.

Quando si utilizzano stucchi epossidici può essere necessaria, a causa della presenza di materiale plastico all'interno dello stucco, una pulizia supplementare con un detergente per gres concentrato (ad esempio Lithofin KF concentrato o Fila PS 87).

Anche le particelle di plastica possono aderire alla superficie delle piastrelle in gres porcellanato. Questo detergente dissolve i legami tra le particelle plastiche e la piastrella e le particelle plastiche possono essere successivamente rimosse con un panno in microfibra.

Un detergente per gres concentrato consiste in un detergente alcalino (basico) con pH >14 (concentrato).

2. Pulizia e manutenzione regolari

Per la manutenzione ordinaria e abbastanza leggera, in molti casi è consigliabile l'uso di acqua calda con una goccia di aceto o di detergente per pavimenti con un panno in microfibra. Il detergente all'aceto o l'acido acetico diluito fissano il calcare dell'acqua al panno.

Per eliminare il grasso, invece dell'acido acetico diluito, si può utilizzare un prodotto specifico per gres porcellanato (ad esempio, Lithofin KF o Fila Cleaner). Si tratta di un detergente leggermente alcalino con pH > 10 (concentrato).

Non utilizzare mai detergenti a base di cera o sostanze che formano pellicole (ad esempio detersivo liquido per piatti), in quanto lasciano sulla superficie delle piastrelle strati di cera e calcare difficili da rimuovere.

La cera formata sulla superficie delle piastrelle diventa uno strato "collante", che a sua volta favorisce l'aderenza dello sporco.

Questi strati di cera indesiderati, che possono essere visti solo contro luce, causano depositi grigi ben visibili sui bordi delle fughe, che possono essere eliminati solo con una pulizia intensiva (ad esempio, Lithofin KF Intensive o Fila PS 87).

Suggerimento:

il gres porcellanato presenta una superficie simile al vetro, quindi la pulizia può essere effettuata con metodi analoghi.

3. Pulizia iniziale intensa, se necessario

In caso di sporco difficile, macchie o strati di

sporco, potrebbe essere necessaria una pulizia speciale intensiva con un detergente apposito per gres porcellanato.

Questi detergenti per gres porcellanato (ad esempio, Lithofin KF Cleaner Intensive o Fila PS 87) alcalini (basici) con pH >14 (concentrato), sciolgono lo sporco e possono essere rimossi con acqua pulita e un panno in microfibra. È consigliato aspirare l'acqua sporca con un aspiraliquidi, poiché questo fluido detergente tende a posarsi sulle scanalature profonde.

Seguire attentamente le istruzioni del produttore per l'uso dei detergenti.

4. Acqua dura

L'acqua dura può causare depositi di calcare sulla superficie delle piastrelle. La pellicola di colore "grigiastro" che si forma è molto più evidente su piastrelle scure.

Quando si utilizzano saponi naturali, il calcare e i sali contenuti nell'acqua insieme al sapone, tendono a creare un effetto lucido/grigio formato da residui di sapone e calcare difficile da rimuovere.

Per evitare tali depositi, la poca acqua restante sulla superficie delle piastrelle, dopo la pulizia o la doccia, dovrebbe essere rimossa e asciugata il prima possibile.

L'esperienza dimostra che i lavavetri sono ottimi per la pulizia e l'asciugatura delle docce. Inoltre, è consigliabile utilizzare anche un panno asciutto in grado di inibire efficacemente la formazione di incrostazioni.

Tuttavia, potrebbe essere necessaria una pulizia periodica delle piastrelle con un detergente per i servizi sanitari (ad esempio Lithofin KF detergente per ceramica). Questo detergente è particolarmente indicato per la rimozione di calcare.

Consiglio:

Per pulire è possibile usare un panno in microfibra. Il panno in microfibra è estremamente efficace in caso di sporco intenso.

Le particelle di sporco possono poi facilmente essere risciacquate con acqua fredda o calda.

Per superfici da pulire più grandi è consigliabile l'utilizzo di macchine per la pulizia.

5. Esterni

Come tutti i prodotti utilizzati all'aperto anche le piastrelle in gres porcellanato sono influenzate dai costanti cambiamenti dell'ambiente e del terreno. Queste influenze non dipendono solo dalle condizioni locali (ad es. aree coperte, zone d'ombra sotto gli alberi, ecc.), ma anche dall'uso prioritario della superficie (ad es. sentiero del giardino, ingresso, strada privata, ecc.).

A causa dell'elevata resistenza allo scivolamento richiesta alle piastrelle in gres porcellanato per esterni, ad es. per ingressi di garage, porte e passaggi pedonali, segni di gomma da pneumatici o scarpe sono tacce inevitabili e non sono indice di una scarsa pulizia riconducibile ai prodotti trattanti. Queste macchie possono essere infatti rimosse con una pulizia specifica.

Tuttavia, si può affermare che le macchie sono tanto più visibili quanto più la superficie della piastrella è chiara, liscia e omogenea. Sulle superfici più scure, più colorate o stutturate, le macchie tendono a fermarsi meno frequentemente.

La normale sporcizia delle superfici in gres porcellanato (ad es. a causa di terra, polvere) può essere pulita normalmente con una spazzola rigida o una scopa rigida e acqua corrente.

Per rimuovere le macchie causate da segni di gomma, ma anche quelle dovute a grasso/olio è necessario trattare le superfici con un detergente per gres porcellanato (ad esempio, Lithofin KF Cleaner Intensive o Fila PS 87).

Si consiglia di mescolare il detersivo seguendo le istruzioni del produttore, applicare sulle piastrelle, strofinare eventuali macchie con una spazzola o spugna pulita e risciacquare con acqua.

Le macchie dovute, per esempio, a caduta di foglie o petali, possono essere ridotte rimuovendone tempestivamente la causa.

L'esposizione prolungata all'inquinamento, va trattata con un detergente concentrato per gres porcellanato.

Per lo sporco più difficile, come macchie di olio, grasso o muschio, in commercio si possono trovare una varietà di detersivi specifici adatti. Da applicare secondo le specifiche del produttore.

Si sono dimostrati particolarmente adatti i prodotti e le istruzioni di pulizia e cura a marchio Lithofin. Per ulteriori informazioni riguardanti i prodotti Lithofin si prega di visitare il sito www.lithofin.de

Per ulteriori chiarimenti e domande, restiamo comunque a vostra completa disposizione.

Lars Rehfeldt

Application Technology / Technical Support

E-mail: lrehfeldt@porcelaingres.com

